



**Caractéristiques Ledvance Endura Pro**  
**Applique Murale Gris Up & Down -**  
**10W 1000lm - 840 Blanc Froid | IP55 -**  
**Détecteur de Mouvement et de**  
**Lumière**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Réf.                         | 237944                         |
| EAN                          | 4058075228962                  |
| Code Fabricant               | 4058075228962                  |
| Marque                       | Ledvance                       |
| Nom du fabricant             | E PRO UPDOWN S 10W 840 IP55 DG |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                          |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                          |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Puissance (W)                     | 10W                            |
| Dimmable                          | Non                            |
| Lampe Incluse                     | Oui                            |
| Nombre de lampes                  | 1                              |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Flux Lumineux (Lumen)       | 1000lm                     |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 100                        |
| Facteur de puissance        | >0.90                      |
| Inclinable                  | Non                        |
| Montage                     | Fixation murale            |
| Couverture Optique          | PC (Polycarbonate)         |
| Eclairage de Secours        | Pas d'éclairage de secours |
| Référence Article           | Éclairage décoratif LED    |

### Informations de l'appareil

|                               |                                                          |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Connexion du Luminaire        | Connecteur à vis, 3 pôles                                |
| Indice de Protection          | IP55 – Résistant à la poussière et aux projections d'eau |
| Protection Impacts            | IK03 - 0.35 Joule                                        |
| Température de Fonctionnement | De -20 à + 40                                            |
| Couleur du Luminaire          | Gris foncé                                               |
| Logement                      | PC (Polycarbonate)                                       |
| Couleur du boîtier            | Gris                                                     |
| Product Serie                 | Endura                                                   |

### Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 87  |
| Largeur (mm)  | 55  |
| Hauteur (mm)  | 180 |

### Pourquoi choisir Budgetlight?

Informations du capteur  Prix bas garantis  Jusqu'à 7 ans de garantie

Type de capteur  Retours faciles jusqu'à 14 jours  Eclairage LED durable  
Capteur de luminosité, Capteur de mouvements