



**Caractéristiques Philips Downlight  
LED Coreline DN142B Aluminium  
Blanc 19.2W 2300lm 60D - 830 Blanc  
Chaud | Diamètre 200mm - IP20 -  
UGR<19**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Réf.                         | 248696                     |
| EAN                          | 8720169502956              |
| Code Fabricant               | 8720169502956              |
| Marque                       | Philips                    |
| Nom du fabricant             | DN142B 20S/830 PSU-E UGR19 |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                      |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                      |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Eclairage de Secours              | Pas d'éclairage de secours     |
| Inclinable                        | Non                            |
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Substitut (Watt)                  | 2x18                           |
| Puissance (W)                     | 19.2W                          |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non                            |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Options de couleur          | Couleur unique                        |
| Angle de Diffusion (degrés) | 60                                    |
| Flux Lumineux (Lumen)       | 2300lm                                |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 120                                   |
| Facteur de puissance        | >0.95                                 |
| UGR                         | < 19 - Pour les bureaux et les écoles |
| Couverture Optique          | PC (Polycarbonate)                    |
| Référence Article           | Spot Encastrable LED                  |

## Informations de l'appareil

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| EOC8                          | 50295600                              |
| Montage                       | Encastré                              |
| Place nécessaire (mm)         | 200                                   |
| Indice de Protection          | IP20 – Quasi-résistant à la poussière |
| Protection Impacts            | IK02 - 0.20 Joule                     |
| Température de Fonctionnement | De -20 à + 40                         |
| Logement                      | Aluminium                             |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                                 |
| Connexion du Luminaire        | PI [Connecteur push-in 6 pôles]       |
| Product Serie                 | DN142B                                |

## Dimensions

|                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Hauteur (mm)                                                                                                                                                                                                                                              | 105              |
| Diamètre (mm)                                                                                                                                                                                                                                             | 216              |
| <div>  <b>Prix</b> bas garantis            Jusqu'à <b>7 ans de garantie</b> </div>  |                  |
| <div>  <b>Retours faciles jusqu'à 14 jours</b>  <b>Eclairage LED durable</b> </div> |                  |
| Type de capteur                                                                                                                                                                                                                                           | Pas de détecteur |