



Caractéristiques Philips Panneau LED  
CoreLine RC132V 26W 3600lm - 840  
Blanc Froid | 60x60cm - UGR <19 -  
Interact Dimmable

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Réf.                         | 249715                          |
| EAN                          | 8720169750005                   |
| Code Fabricant               | 8720169750005                   |
| Marque                       | Philips                         |
| Nom du fabricant             | RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                           |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000                          |
| Product Serie                | CoreLine                        |

## Informations techniques

|                                   |                                               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                                   |
| Substitut (Watt)                  | 4x18                                          |
| Puissance (W)                     | 26W                                           |
| Tension (V)                       | 220-240                                       |
| Dimmable                          | Oui dimmable grâce à l'application "Interact" |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                               |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid                              |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs                |
| Couleur Claire                    | Blanc                                         |
| Options de couleur                | Couleur unique                                |

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Flux Lumineux (Lumen)       | 3600lm                                |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 140                                   |
| Indice de Protection        | IP20 – Quasi-résistant à la poussière |
| Protection Impacts          | IK02 - 0.20 Joule                     |
| Connexion du Luminaire      | Borne sans vis                        |
| Facteur de puissance        | >0.90                                 |
| Référence Article           | Panneau LED                           |

## Informations de l'appareil

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Montage              | Encastré                              |
| UGR                  | < 19 - Pour les bureaux et les écoles |
| Couverture Optique   | Opale                                 |
| Couleur du Luminaire | Blanc                                 |
| Logement             | Acier                                 |
| Couleur du boîtier   | Blanc                                 |

## Dimensions

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Dimensions du Panneau LED | 60x60cm |
| Longueur (mm)             | 595     |
| Largeur (mm)              | 595     |
| Hauteur (mm)              | 70      |

## Informations du capteur Pourquoi choisir Budgetlight?

Type de capteur

Pas de détecteur



**Prix** bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**